



MÁQUINAS LOBPREIS

De Lobpreis Hugo

Av. Brig. Juan M. de Rosas 2781 - (1754) San Justo - Pcia. Buenos Aires - Argentina
(54-11) 4484-3733 / 4651-4773 - maquinas@lobpreis.com.ar - www.lobpreis.com.ar

01/09
Código: 01 0014

**AGUJERADORA-FRESADORA DE COLUMNA,
Marca BEMATO, modelo RF-40 C2F (mesa en cruz)**

Características técnicas:

Capacidad de perforado en fundición gris	40 mm
Capacidad de perforado en acero.....	32 mm
Capacidad de roscado	22 mm
Capacidad de fresado (planeado).....	100 mm
Capacidad de fresado (ranurado).....	32 mm
Accionamiento del husillo: Caja de engranajes en baño de aceite.	
Superficie de la mesa en cruz.....	585 x 190 mm
Ranuras "T" de la mesa	14 mm
Carrera longitudinal de la mesa	320 mm
Carrera transversal de la mesa.....	180 mm
Distancia de centro de husillo a columna.....	260 mm
Distancia máxima de frente de husillo a mesa.....	630 mm
Distancia máxima de frente de husillo a base.....	1200 mm
Doce (12) velocidades de husillo,	90-3040 o 50-2500 RPM
Cono del husillo	Morse 3
Carrera del husillo, manual / automático.....	127/108 mm
Diámetro de la camisa del husillo	76 mm
Tres avances automáticos del husillo	0,10-0,18-0,26 mm/vuelta
Movimiento giratorio del cabezal sobre columna	360°
Diámetro de la columna	115 mm
Altura total de la máquina	1920 mm
Medidas de la base.....	648 x 412 x 128 mm
Motor de accionamiento, dos velocidades, 3 x 380 Volt	1 HP
Llave inversora para motor.	
Peso neto aproximado:.....	300 Kg

**Accesorios normales y
opcionales entregados con
la máquina:**

- Mandril para brocas, 0 a 16 mm, con llave.
- Vástago con cono Morse 3, para mandril.
- Arbol portafresas corto con cono Morse 3, Ø 25,40 mm.
- Tornillo tensor superior.
- Cuña extractora.
- Llaves de servicio.
- Manual de instrucciones.

