



FRESADORA DE TORRETA COMBINADA

Marca ML, modelo ZX 6350 Z

Características técnicas:

Diámetro máximo de perforado	50 mm
Capacidad máxima de ranurado.....	25 mm
Capacidad máxima de fresado -planeado	100 mm
Capacidad de alesado	125 mm
Cono de husillo vertical reforzado.	ISO 40
Cono de husillo horizontal reforzado.	ISO 40
8 Velocidades de husillo vertical.	60 – 1500 rpm
12 Velocidades de husillo horizontal.	40 – 1300 rpm
Carrera del husillo.	120 mm
3 avances verticales del husillo	0,08 – 0,15 – 0,25 mm/vuelta
Superficie de la mesa	1120x280 mm
8 Avances de mesa longitudinales y transversales	22 – 430 mm/min
Avance rápido para movimientos longitudinales y transversales	
Carrera longitudinal de la mesa.	620 mm
Carrera transversal de la mesa con lector digital	240 mm
Carrera transversal de la mesa sin lector digital	265 mm
Carrera vertical de la consola	400 mm
Distancia del husillo vertical a la mesa de trabajo	80 - 480 mm
Distancia del husillo horizontal a la mesa de trabajo	50 - 450 mm
Equipo refrigerante completo, motor	1/8 HP
Motor del husillo horizontal.	1,5 KW
Motor del husillo vertical.	2,2 KW
Peso.de la máquina sin accesorios	1300 Kg

Accesorios normales y opcionales entregados con la máquina:

- Reglas digitales en tres ejes, apreciación 0,005mm.
- Lámpara halógena de trabajo con brazo de 400mm 50W. 24 V.
- 2 Tiradores para husillo vertical y horizontal.
- 4 Bulones de anclaje.
- 1 Juego de porta pinzas con 8 pinzas de 4-5-6-8-10-12-14-16 mm.
- 1 Morsa con base giratoria 160x170x45 mm
- 2 Árboles porta fresa largos, diámetro 22 y 27 mm.
- 1 Mandril para mechas 3-16 mm, B18
- 1 Espiga cónica para mandril ISO40 – B18.
- Llaves de servicio.
- Manual de instrucciones .

