



## FRESADORA DE TORRETA COMBINADA

marca **ML**, modelo **ZX 7550 CW**

### Características técnicas:

Diámetro máximo de perforado .....	50 mm
Capacidad máxima de ranurado .....	25 mm
Capacidad máxima de fresado - planeado .....	100 mm
Capacidad de alesado .....	125 mm
Cono de husillo vertical reforzado. ....	ISO 40
Cono de husillo horizontal reforzado. ....	ISO 40
8 Velocidades de husillo vertical. ....	115 – 1750 rpm
9 Velocidades de husillo horizontal. ....	60 – 1350 rpm
Carrera del husillo. ....	120 mm
Superficie de la mesa extendida .....	1000x240 mm
8 Avances de mesa longitudinal. ....	22 – 430 mm/min
Carrera rápida para el movimiento horizontal	
Carrera de mesa longitudinal .....	600 mm
Carrera de la mesa transversal con lector digital .....	175 mm
Carrera de la mesa transversal sin lector digital .....	230 mm
Distancia del husillo a la mesa de trabajo .....	70 - 420 mm
Dimensiones de la maquina. ....	1490 x 1220 x 2100 mm
Motor del husillo horizontal. ....	2 HP
Motor del husillo vertical. ....	2 HP
Equipo refrigerante completo. ....	1/8 HP
Peso de la máquina sin accesorios .....	850 Kg

### Accesorios normales y opcionales entregados con la máquina:

- Reglas digitales en tres ejes, apreciación 0,005mm.
- Lámpara halógena de trabajo con brazo de 400mm 50W. 24 V.
- 2 Tiradores para husillo vertical y horizontal.
- 4 Bulones de anclaje.
- 1 Juego de porta pinzas con 8 pinzas 4-5-6-8-10-12-14-16 mm.
- 1 Morsa con base giratoria 160x170x45 mm.
- 2 Árboles porta fresa largos diámetros 22 y 27 mm..
- 1 Mandril para mechas 3 – 16 mm. B18.
- 1 Espiga cónica para mandril ISO40 - B18
- Llaves de servicio.
- Manual de instrucciones .

