



FRESADORA DE BANCO

marca ML, modelo MICRO MILL X2.

Características técnicas:

Capacidad de perforado	13 mm.
Capacidad de fresado (planeado)	30 mm.
Capacidad de fresado (ranurado)	16 mm.
Carrera vertical del cabezal (Z)	180 mm.
Carrera transversal de la mesa (X)	100 mm.
Carrera longitudinal de la mesa (Y)	220 mm.
Distancia centro husillo – columna	170 mm.
Distancia máxima de husillo a mesa	280 mm.
Inclinación del conjunto cabezal	+ - 45°
Cono del husillo	Morse 3
Potencia del motor	0,5 HP.
Revoluciones de husillo.	
Gama baja L	100-1100 rpm.
Gama alta H	100-2500 rpm.
Superficie de la mesa	390x92 mm.
Ranuras “T” de la mesa	12 mm.
Distancia entre ranuras (3)	28 mm.
Medidas exteriores	520x500x730 mm.
Peso neto	50 Kg.

Accesorios normales y opcionales entregados con la máquina:

- 1 Llave simple boca 36 mm.
- 1 Espiga para mandril MT3 – B16
- 1 Mandril 1- 13 mm, cono B16 con llave.
- 1 Aceitera
- 1 Perno para fijación de husillo
- 4 Llaves allen 3 – 4 – 5 – 6 mm.
- 1 Llave de gancho 45-52 mm.
- 3 Llaves doble boca 8-10, 14-17, 17-19 mm.
- 2 Tuercas T
- 1 Barra tiradora

