



FRESADORA-AGUJERADORA DE BANCO **Marca BEMATO mod. RF-31N2F**

Características técnicas:

Capacidad de perforado en acero	32 mm
Capacidad de perforado en fundición gris	40 mm
Capacidad de fresado (planeado).....	76 mm
Capacidad de fresado (ranurado).....	20 mm
Capacidad de roscado.....	16 mm
Superficie de la mesa	730 x 210 mm
Carrera longitudinal de la mesa.....	410 mm
Carrera transversal de la mesa.....	185 mm
Ranuras "T" de la mesa.....	16 mm
Distancia de centro de husillo a columna	200/170 mm
Distancia máxima de frente de husillo a mesa.....	480 mm
12 -Doce velocidades de husillo	125-2140 RPM
Cono del husillo	Morse 3
Tres (3) avances automáticos del husillo:.....	0,07-0,12-0,18 mm/vuelta
Carrera del husillo:	140/110 mm
Diámetro de la camisa del husillo (templada)	76 mm
Movimiento giratorio del cabezal sobre columna	360 °
Diámetro de la columna.....	115 mm
Altura total de la máquina.....	1100 mm
Altura del pedestal opcional.....	760 mm
Largo total de la máquina	1080 mm
Ancho total de la máquina	1010 mm
Motor de accionamiento, 3 x 380 Volt	2 HP
Llave inversora para motor.	
Peso neto.....	270 Kg

Accesorios normales de la máquina:

- Vástago con cono Morse 3, para mandril.
- Mandril para brocas, con llave, hasta 13 mm.
- Árbol porta fresas corto con cono Morse 3, Ø 25,40 mm.
- Fresa de metal duro, de cuatro cortes, Ø 76 mm.
- Morsa inclinable, ancho de mordazas 88 mm.

