



FRESADORA-AGUJERADORA DE BANCO

ML, modelo ZX45 PF

Características técnicas:

Capacidad de perforado en acero	32 mm
Capacidad de perforado en fundición gris	45 mm
Capacidad de fresado (planeado)	80 mm
Capacidad de fresado (ranurado)	32 mm
Capacidad de roscado	22 mm
Superficie de la mesa	800x240 mm
Carrera longitudinal de la mesa	560 mm
Carrera transversal de la mesa	230 mm
Columna vertical con guías tipo cola de milano.	
Distancia máxima de frente de husillo a mesa	460 mm
6 -Seis velocidades de husillo	75-1600 RPM
Cono del husillo	Morse 4
Carrera del husillo	120 mm
Inclinación del cabezal de husillo, derecha o izquierda	90 °
Tres (3) avances automáticos del husillo:	0.10-0.18-0.26 mm/vuelta
Altura de la máquina	1760/2100 mm
Profundidad de la máquina	860 mm
Ancho de la máquina	1000 mm
Motor de accionamiento, 3 x 380 Volt	2 HP
Peso neto	350 Kg.

Accesorios normales y opcionales entregados con la máquina:

- Equipo refrigerante con electro bomba
- Lámpara halógena de trabajo
- Pedestal
- Fuelles protectores de bancada
- Barra tensora para herramientas M16
- 1 caja para herramientas
- Espiga cono morse 4-B16
- Mandril para brocas \varnothing 13 mm, B16
- Árbol portafresas cono Morse 4, \varnothing 27 mm
- Cono reductor Morse 4/3
- Cuña extractora
- 2 tornillos "T"
- 1 llave 22/19 mm
- 3 llaves allen
- Aceitera
- Manual de instrucciones

