



## **FRESADORA DE TORRETA** **Marca ML, modelo 3KVS/2**

**Origen Taiwán.**

### **Características técnicas:**

Superficie de la mesa: .....	254 x 1370 mm
Carrera longitudinal máxima de la mesa:.....	850 mm
Carrera transversal de la mesa:.....	381 mm
Carrera vertical de la consola: .....	406 mm
Carrera del soporte del cabezal:.....	508 mm
Inclinación lateral del cabezal:.....	+/- 90 grados
Carrera del husillo: .....	127 mm
Avances del husillo: .....	0,04; 0,08; 0,15 mm/vuelta
Diámetro del husillo: .....	85,72 mm
Cono del husillo:.....	ISO 40
Motor de accionamiento:.....	3 HP, 3 x 380 Volt.
Velocidades del husillo:.....	variable 70-500 RPM y 600-4200 RPM
Distancia del frente de husillo a superficie de la mesa:.....	60 - 466 mm
Distancia del centro de husillo a la columna: .....	150 - 650 mm
Dimensiones de la máquina (altura x ancho x profundidad).....	2200x1640x1470 mm
Peso aproximado: .....	100 Kg.

### **Equipos opcionales y accesorios provistos con la máquina:**

Guías templadas y rectificadas para ejes X, Y y Z.  
Superficie de trabajo de la mesa templada y rectificada.  
Guías transversales y longitudinales con TURCITE "B".  
Avance electromecánico para el movimiento longitudinal.  
Avance electromecánico para el movimiento transversal.  
Avance rápido para el movimiento vertical de la consola.  
Camisa del husillo cromado duro.  
Equipo refrigerante con electrobomba.  
Protecciones de bancada delantera y trasera.  
Lubricación centralizada con bomba manual.  
Lámpara de trabajo halógena.  
Bandeja recolectora de virutas.  
Tablero de mandos colgante con 7 botones.  
Gabinete de componentes eléctricos  
Caja con llaves de servicio y barra tensora.  
Manual de instrucciones.

