



RECTIFICADORA PLANA TANGENCIAL, de banco Marca GSG, modelo 612 B

Características técnicas:

Superficie de la mesa	305 x 152 mm
Carrera longitudinal máxima de la mesa.....	320 mm
Carrera transversal máxima de la mesa	170 mm
Mesa longitudinal sobre guías templadas y 36 bolillas de precisión.	
Ranura T de la mesa	12,7 x 19,5 x 398 mm
Medidas de la piedra standard.....	∅ 178 x 31,8 x 12,7 mm
Distancia máxima de centro de husillo a mesa.....	280 mm
Distancia mínima de centro de husillo a mesa.....	89 mm
Divisiones del tambor del volante vertical.....	0,01 mm
Divisiones del tambor del volante transversal.....	0,02 mm
Velocidad del husillo rectificador.....	2860 RPM
Potencia del motor del husillo (3x380 V).....	3/4 HP
Espacio requerido para apoyo	440 x 430 mm
Medidas exteriores.....	1040 x 730 x 950 mm
Peso neto de la máquina	205 Kg

Accesorios normales de la máquina:

- 1 Brida portapiedra.
- 1 Piedra 178 x 31,8 x 12,7 mm.
- 1 Extractor de brida portapiedra.
- Protección de piedra.
- Juego de llaves de servicio.

Accesorios opcionales suministrados con la máquina:

- 1 Brida portapiedra adicional.
- 1 Caballete para balanceado de piedra.
- 1 Eje para balanceado de piedra.
- 1 Diamantador de apoyo, con diamante.

