



## **TORNO PARALELO, marca BEMATO, mod. BMT 2660Z**

### **Características técnicas:**

Volteo máximo sobre bancada (diámetro):.....	660 mm
Volteo máximo sobre carro (diámetro):.....	420 mm
Volteo máximo sobre escote (diámetro):.....	870 mm
Ancho del escote:.....	240 mm
Distancia máxima entre puntas:.....	1500 mm
Ancho de bancada:.....	405 mm
Nariz del husillo:.....	D1-8
Cono del husillo:.....	Diámetro 113-1:20
Diámetro interior del husillo:.....	105 mm
12 Velocidades del husillo:.....	36 - 1600 RPM
Embrague de marcha y contramarcha	
Recorrido del carro transversal:.....	350 mm
Recorrido del charriot:.....	145 mm
Diámetro de la camisa de la contrapunta:.....	75 mm
Recorrido máximo de la camisa de la contrapunta:.....	150 mm
Cono de la contrapunta:.....	Morse No. 5
22 pasos en milímetros:.....	1 - 14 mm
25 pasos en pulgadas:.....	28 - 2 fil/pulg
24 pasos Diámetro Pitch:.....	56 - 4 P
18 pasos Módulo:.....	0,5 - 7 M
Avances automáticos longitudinales:.....	0.063 - 2.52 mm/vuelta
Avances automáticos transversales:.....	0.027 - 1.07 mm/vuelta
Velocidad del avance rápido longitudinal:.....	4.5 m/min
Velocidad del avance rápido transversal:.....	1.9 m/min
Potencia del motor principal, 3 x 380 V:.....	10 HP
Potencia del motor de avances rápidos:.....	0.34 HP
Potencia del motor de la electrobomba:.....	1/8 HP
Peso neto sin embalaje:.....	3500 Kg
Espacio requerido:.....	3000x1100x1450 mm

### **Accesorios normales y opcionales provistos con la máquina:**

- Lector digital transversal y longitudinal, apreciación 0,01mm.
- 1 Freno para husillo del cabezal.
- 1 Equipo de refrigeración completo con electrobomba.
- 1 Plato de 3 mordazas autocentrantes, diámetro 325 mm.
- 1 Plato de 4 mordazas independientes, diámetro 400 mm.
- 1 Plato plano, diámetro 800 mm.
- 1 Plato de arrastre, diámetro 250 mm. con 2 pernos.
- 1 Luneta fija, diámetro 150 mm.
- 1 Luneta móvil, diámetro 80 mm.
- 1 Lámpara de trabajo halógena.
- 1 Reloj cuentahilos.
- 1 Cono de reducción de husillo, Morse N° 5.
- 1 Puntos fijos, cono Morse N° 5.
- 1 Punto giratorio MT5.
- 1 Caja de herramientas con:
  - 2 Llaves de gancho
  - 2 Llaves 17-19 y 19-22.
  - 4 Llaves allen 6-8-10-12.
  - 6 Tornillos niveladores con discos de apoyo.
  - 1 Llave cuadrada para husillo.
  - 1 Destornillador.
  - 1 Aceitera.
- 1 Protección trasera contra salpicaduras.
- 1 Manual de instrucciones de uso.

