



TORNO PARALELO de precisión, Marca ML, modelo C6236x1000

Características técnicas:

| | |
|--|-------------------------|
| Volteo máximo sobre bancada: | 356 mm |
| Volteo máximo sobre carro: | 220 mm |
| Volteo máximo sobre escote:..... | 506 mm |
| Distancia máxima entre puntas:..... | 1.000 mm |
| Ancho de bancada:..... | 206 mm |
| Cono del husillo: | MT 5 |
| Diámetro interior del husillo: | 38 mm |
| 16 Velocidades del husillo: | 45 - 1800 RPM |
| Nariz del husillo: | D1-4 |
| 39 Pasos en milímetros: | 0,4 – 7 mm |
| 28 Pasos en pulgadas: | 4 – 56 fil/pulg |
| 42 Avances automáticos longitudinales:..... | 0,043 – 0,653 mm/vuelta |
| 42 Avances automáticos transversales: | 0,015 – 0,220 mm/vuelta |
| Diámetro de tornillo patrón..... | 22 mm |
| Paso del tornillo patrón: | 4 mm |
| Diámetro de la camisa de la contrapunta: | 45 mm |
| Recorrido máximo de la camisa de la contrapunta: | 120 mm |
| Cono de la contrapunta: | Morse No.3 |
| Potencia del motor, 380V, 2 velocidades..... | 2 / 3,3 HP |
| Potencia del motor de la electrobomba. | 0,055 HP |
| Dimensiones de la máquina:..... | 1920 x 740 x 1194 mm |
| Peso neto sin embalaje: | 750 Kg |

Accesorios normales y opcionales provistos con la máquina:

- 1 Plato de 3 mordazas autocentrantes, diámetro 160 mm.
- 1 Plato de 4 mordazas independientes, diámetro 200 mm.
- 1 Plato plano, diámetro 320 mm.
- 1 Cono de reducción del husillo, Morse N° 5/3.
- 1 Punto fijo morse N° 3 con metal duro.
- 1 Punto fijo morse N° 3 templado.
- 1 Luneta fija.
- 1 Luneta móvil.
- 1 Tope longitudinal micrométrico.
- 1 Reloj para roscas.
- 6 Engranajes de recambio.
- 1 Equipo de refrigeración completo con electrobomba.
- 1 Protección trasera contra salpicaduras.
- 1 Freno para husillo del cabezal.
- 1 Lámpara de trabajo halógena.
- Bancada templada y rectificada.
- Tablero eléctrico completo.
- Llaves de servicio.
- 1 Manual de instrucciones, manual de repuestos y cartilla de control.

